

Guia de Cuidados Básicos

Compactos de Quartzo

Informações Gerais

Os compactos de quartzo que a GRANIMAX fornece, são superfícies sintéticas que consistem em 93% de materiais naturais brutos cuidadosamente selecionados, especialmente quartzo e demais minerais triturados unidos a outros componentes que são as resinas, pigmentos coloridos e fragmentos adicionais selecionados que dão ao material suas características próprias. O desenho moderno, a grande variedade de cores e estruturas, elegância, alta resistência e fácil manutenção, definitivamente merecem a sua atenção.

Cuidados Básicos

São produtos de fácil manutenção e por esse motivo não necessitam de uma limpeza muito agressiva. Siga alguns cuidados básicos diários para manter suas bancadas sempre belas e bem cuidadas.

Não utilizar hidrofugantes, selantes ou ceras para realçar o brilho. O brilho que tem as superfícies uma vez instaladas, é o brilho natural do próprio produto. Os selantes, hidrofugantes e ceras proporcionam um brilho artificial e passageiro, por isso não é recomendado. Se utilizar água sanitária deve seguidamente enxaguar com água em abundância. Nunca deixar em contato permanente com a superfície. Não utilizar produtos com base de cloro como diclorometano, não utilizar desengordurantes tais como os usados para limpar fornos.

Embora os compactos de quartzo sejam capazes de suportar temperaturas elevadas durante períodos consideráveis de tempo, esse comportamento varia de acordo com a espessura, cor, etc. Por este motivo, não se recomenda expor o produto a um contato contínuo com uma fonte de calor, nem colocar diretamente em cima do mesmo painéis e frigideiras quentes, pois o choque térmico excessivo nessas superfícies pode amarelar ou ocasionar perda de brilho das mesmas. É recomendável a utilização de bases de apoio nestas situações.

Em recortes de cooktop, recomenda-se que tenha um mínimo de 7 cm entre o corte e o final da bancada, tanto na parte frontal, como na parte posterior e laterais. Essa recomendação evita futuros problemas de união de calor excessivo com área frágil e vulnerável do perímetro de sobra de área de tampo/bancada, o que pode causar fissuras ou até mesmo fraturas do material.

Não expor esses compactos no exterior, locais com iluminação natural excessiva, nem em lugares com lâmpadas de emissão de raios U.V., pois estes fatores podem levar ao processo de amarelamento gradual natural das superfícies.

Batidas com objetos sólidos e pesados nas quinas e bordas das bancadas podem causar quebras ou danos que poderão ser avaliados com nossa equipe para um possível reparo, mas lembrando que estes reparos poderão ser cobrados com taxas de deslocamento e taxas de serviço, pois é considerado com cuidado de uso por parte do cliente.

Para limpeza diária pode-se utilizar saponáceo cremoso de preferência da marca CIF, que por ser mais concentrado do que outras marcas, este acaba por render uma limpeza mais rápida e efetiva. Colocando um quantidade de CIF de acordo com a mancha presente em uma esponja com o lado amarelo para casos mais suaves e usando o lado verde em casos onde a mancha é mais persistente, você pode esfregar com a força que achar necessária para cada caso.

A adição de água na esponja com CIF pode diminuir a abrasão para casos de maior necessidade, então em casos mais graves pode-se usar somente a esponja seca com o CIF e fazer o trabalho de limpeza da superfície. Após a limpeza total da área, recomenda-se enxaguar a região com água e depois passar um pano seco para secar a bancada.

Mantendo as bancadas sempre limpas e secas, sempre as terá intactas e com a beleza que elas proporcionam ao ambiente em dia.

